

BF1

- Baumwollflocken -

Füllstoff für Kunstharzsysteme (Polyester- und Epoxidharze). Filterhilfsmittel.

Einsatzgebiete:

- Verdickungsmittel, Viskositätsregulierung
- Verstärkung von Klebestellen / Kleberauppen
- In Kombination mit Glasfaserschnitzeln (GS6 oder GS3) für Kupplungsschichten im Formenbau

Merkmale und Eigenschaften:

Charakter	Cellulose
Zustand / Farbgebung	Weißer Fasern
Dosierung	Bis ca. 30% (Gewichtsteile)
Schüttgewicht	70 - 90 g/L
Faserlänge (durchschnittlich)	200 - 400 µm
Faserdicke (durchschnittlich)	10 - 20 µm

Sicherheitshinweise:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Staubbildung vermeiden. Staub nicht einatmen. Staubexplosionsfähig. Staubaufwirbelung vermeiden. Schutz vor elektrostatischer Aufladung treffen. Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Anwendungshinweise:

Wir empfehlen Vorversuche zur Prüfung auf Tauglichkeit für den jeweiligen Anwendungsfall. Füllstoffe können die Aushärtung beeinflussen. Entsprechende Menge BF1 (bis ca. 30 % gewichtsbezogen) einrühren und intensiv vermischen. Eine homogene Vermischung ist ratsam.

Lagerung:

Angebrochene Gebinde sorgfältig verschließen. Vor Feuchtigkeit geschützt lagern.

Liefergebilde:

Kunststoffeimer mit Deckel, bzw. Sackware.

Entsorgung:

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Entsorgung mit dem Hausabfall möglich. Rohstoff kompostierbar. Örtliche, behördliche Vorschriften sind zu beachten.

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. Eine Verbindlichkeit / Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall, können wir jedoch aufgrund der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Wir raten generell zu Vorversuchen. Mit Erscheinen des Datenblattes werden alle früheren Ausgaben und daraus resultierenden Daten ungültig.